

DL-155V



アナログからデジタルの時代へ



数値で見る正確な傾斜 DIGITAL LEVEL

V字カット




V字カットでパイプの上でも安定性抜群！簡単に配管の勾配の管理が可能です。

マグネット内蔵



マグネット付きで、鋼管、鉄骨工事、プラント工事等に大変便利です。

比較モード



任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較が可能です。
(例)30°の位置を比較モードで基準0°にした場合、通常モードで50°の位置が20°と表示されます

液晶画面の両側に三角形で水平(垂直)方向を表示。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。



操作パネル

表示固定
ゼロセット




手が届いても、液晶画面が読み取れない時、このボタンで表示を固定できます。又、任意の角度を0°に設定可能です。

再調整
ブザー音




簡単に再調整・精度確認が可能。又、追い込み式ブザー音で画面を見なくても水平・垂直の計測が可能です。

角度勾配




ボタンを押すごとに、表示単位を角度(°)、勾配(%)に切り替え可能です。


使用例




分電盤等、設備品の水平・垂直の管理



柱、組木等の水平・垂直の管理



産業アーム等、機械の角度の管理



精密機械等、設置時の水平・垂直の管理

DL-155V 主な仕様	
表示	液晶表示(°、%切替可能) 0°/90°/180°/270°(0°表示)ブザー音 (追い込み式、OFF)
角度表示モード	可能)
検出角度範囲	通常モード、比較モード切替可
最小表示	360°/4方向/90°及び4方向/99.9%表示)
検出精度	0.1°又は0.1% 0°/90°/180°/270°位置時±0.1°
電源	それ以外±0.2°
連続使用時間	単4乾電池×3本
使用温度範囲	約600時間(アルカリ乾電池使用時)
保管温度範囲	-10 ~ 45 (結露なきこと)
電池残量警告	-20 ~ 55 (結露なきこと)
オートパワーOFF	有(液晶表示)
サイズ/重量	有 最後に操作後約6分

(DL-155V) 本体(専用ソフトケース・単4乾電池×3本付)
標準小売価格 **¥17,800**(税抜)

記載した仕様および外観は、製品改良等により予告なしに変更することがあります。



Survey Techno-Science
STS株式会社

本社 〒468-0003 名古屋市天白区鴻の巣1丁目1603番地
TEL : 052-847-8880(代) FAX : 052-847-8883

<http://www.sts-s.co.jp> E-mail : sts-s@sts-s.co.jp